

# I D E (PATA, SATA) インターフェイス QUICK TESTER

I D E, S A T A インターフェイス機器の良否を判定します。

H D D, C F, S S D, S D, C D - R, C D - R W, D V D, M O 等に対応  
ドライブ用の電源 (+5V、+12V) 内蔵!

受入、出荷検査、評価、開発、コピー、消去、パスワード設定解除に便利!

ULTRA DMA 33

データ消去も簡単!

不要パソコン等のHDDのデータ消去プログラム完備




ATA/ATAPI-5対応

デバイス電源外付タイプも用意!



左側面



フロントパネル



右側面



リヤパネル

## 特長

- ・対応インターフェイス : PCAT、ATAPI-5 (IDE, SATA) 準拠
- ・データ転送 : PIO、マルチワードDMA、ULTRA DMA 33
- ・ドライブ用電源 : +5V (2A)、+12V (2A) 固定
- ・プログラムを選択し、スタート鈕を押すだけで、良否の判定ができます。
- ・別売パソコン制御ソフトでRS-232Cインターフェースからスタート、ストップの制御、センス、ロギング・データの参照ができます。
- ・AC電圧は、100V~240Vに対応し、海外でも使用できます。
- ・プログラムは外部パソコンからダウンロードして使用することができます。
- ・マスタ/スレーブ接続試験ができます。
- ・マスタからスレーブのコピーができます。
- ・エラー・ロギング機能付。
- ・テスト・プログラム・開発ツール・ソフトウェアとUSB拡張ユニット(別売)が必要です。
- ・動作温度 [0℃~+50℃]
- ・小型 [外形寸法: 182 (幅) × 184 (奥行) × 60 (高さ) mm]
- ・軽量 [重量: 1kg]
- ・安価。
- ・専用プログラムの製作に対応。
- ・3.5インチから2.5インチ変換アダプタ付。
- ・SATAは、IDE→SATA変換ボードまたは当社のテストフィクスチャが必要です。
- ・CF, SDの試験には別売の変換ボードが必要です。

※各製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。※記載の製品名ならびに社名は、一般に各社の商標または登録商標です。

株式会社 三興電子

〒361-0062

埼玉県行田市谷郷1274-1

[TEL] 048-554-3492

[FAX] 048-554-3413

[URL] <http://www.sankoden.com>

[E-mail] [e-sdmail@sankoden.com](mailto:e-sdmail@sankoden.com)

2010/11 UD