

SATA/SAS/SCSI 環境試験装置

SYS2010 SATA/SAS/SCSI-TU64

SATA/SAS 1.5~6 Gbps / ULTRA 320 MB/s SCSI 対応機
SATA/SAS/SCSI インターフェースに接続されるデバイスの良否を判定できます。

-20℃~+85℃ 温度環境試験、受入、出荷検査、評価、開発に対応！

テスタ専用言語で、プログラミングが簡単！

SATA/SAS/SCSI 各種テストフィクスチャで着脱容易！



正面図

ホストPC 1台で複数台制御 LAN接続制御 max64

SYS2010 共通仕様

- ・対応インターフェース : SATA/SAS 3, 6Gbps / SCSI SCA, ULTRA Wide インターフェイス準拠
- ・データ転送速度 : SATA/SAS : 最大6Gbps、SCSI : 最大320MBps (SATA, SAS or SCSI PCI-exp カード 使用)
- ・デバイス用電源 : +5V/+3.3V (2A)、+12V (2A) 各±1%~±20%プログラミング可能
(電圧変動試験対応) センシングタイプ
- ・ロギング機能 : エラー・ロギング、最終テスト情報ロギング、データ転送レイトロギング
- ・テスト・プログラム : 標準テスト・プログラム多数用意、編集、ユーザ・簡単作成言語提供
- ・リアル・タイム・センス機能 : テスタ動作中、ドライブ及びピテスタの状況がセンス可能
- ・データ転送レイト測定機能 : ライト/リード実行時常時計算し期待値と判定しエラーログ、データログ機能対応
- ・データ転送レイトグラフ表示 : オプション

テスタは、市販のマザーボード、SATAカード、SAS/SCSIカードを使用しています。

OS: Windows XP Home or Embedded XP Compiler: Visual Studio 2005, 2008

制御ソフト: Visual SYS2010main SAS/SCSI or Visual SYS2010main SATA

※写真は、実際の製品と異なる場合があります。

※各製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。※記載の製品名ならびに社名は、一般に各社の商標または登録商標です。

株式会社 三興電子

〒361-0062

埼玉県行田市谷郷 1274-1

[TEL] 048-554-3492

[FAX] 048-554-3413

[URL] <http://www.sankoden.com>

[E-mail] e-sdmail@sankoden.com

ULTRA 320 MB SCSI

SAS 6Gbps

SATA 6Gbps

データ消去も簡単！

不要パソコン等のHDDのデータ消去
プログラム完備

